



# naturheld FLOW

IZOLACJA  
WDMUCHIWANA  
Z WŁÓKNA  
DRZEWNEGO




## OBSZARY ZASTOSOWAŃ DIN 4108-10: DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR



- ▲ Izolacja międzykrokwiova
- ▲ Izolacja wnek w ścianach o konstrukcji szkieletowej i drewnianej
- ▲ Izolacja stropów z belek drewnianych
- ▲ Izolacja poddaszy nieużytkowych i strychów
- ▲ Izolacja poziomów instalacyjnych
- ▲ Izolacja elementów kompensacyjnych na podłożach mineralnych

## DANE TECHNICZNE:

|  |   |        |         |
|--|---|--------|---------|
| Etykietowanie                                    | ETA-23/0125   |        |         |
| DoP / Deklaracja Właściwości Użytkowych          | Flow_01.09.24   |        |         |
| Gęstość  | kg/m <sup>3</sup>   | 33-45  |         |
| Znamionowa wartość przewodności cieplnej λD EU   |        | W/(mK) | 0,038   |
| Znamionowa wartość przewodności cieplnej         | λB DE  | W/(mK) | 0,040   |
|  | λB CH  | W/(mK) | 0,038   |
|  | λB AT  | W/(mK) | 0,039   |
| Oporność ogniowa zgodnie z DIN EN 13501-1        |   |        | E       |
| PN-EN 13823+A1: 2022-12                          |   |        | B s2 d0 |
| Klasa materiału budowlanego zgodnie z DIN 4102-1 |   |        | B2      |
| Pełna deklaracja                                 | Włókna drzewne, siarczan amonu (środek zmniejszający palność)                             |        |         |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej       |   |        | μ 1-2   |
| Pojemność cieplna właściwa                       | J/(kgK)   | 2100   |         |
| Numery kodów odpadów według katalogu AVV         | 030105/170201, Drewno i materiały drewnopochodne, odpady drzewne kategorii A II           |        |         |

# INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA

## OPAKOWANIE / WAGA

| Pakowanie | Waga (kg) | Liczba na palecie | Waga palety (kg) |
|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| Worki     | 15        | 21                | 315              |
| Baloty    | 20        | 18                | 360              |

## ZAŁADUNEK CIĘŻARÓWKI Z PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ 2,40 X 13,60 M

| Wymiary palety (w przybliżeniu) | Palety/TIR |
|---------------------------------|------------|
| 1200 x 800 x 2550 (L x W x H)   | 33         |

